

DECLARATION DE PERFORMANCE

N° 1600016



- 1. Code d'identification unique du produit type :**
Parquet contrecollé en Chêne, avec rainure languette, 16 mm d'épaisseur
- 2. Usage prévu :**
Utilisation en intérieur, pose collée selon DTU 51.2
- 3. Fabricant :**
Parqueterie BEAU SOLEIL – 1 Le beau soleil
58310 SAINT AMAND EN PUISAYE - France
- 4. Système d'évaluation et de vérification de la constance de la performance :** 4
- 5. Déclaration selon la norme harmonisée :**
EN 14342 : 2013
- 6. Performances déclarées:**

| Caractéristiques essentielles | Performances | Documents techniques |
|---|------------------------------|----------------------|
| Réaction au feu | Dfl-s1 | EN 14342 : 2013 |
| Epaisseur | 16mm | |
| Masse volumique moyenne minimale | 700 en kg/m ³ | |
| Conditions d'utilisation / de mise en œuvre | à coller selon DTU 51.2 | |
| Dégagement de formaldéhyde | E1 | - |
| Teneur en pentachlorophénol | <ou= 5 ppm | - |
| Résistance à la rupture | NPD | - |
| Glissance | NPD | - |
| Résistance thermique | R = 0.082m ² K°/W | EN 14342 : 2013 |
| Aptitude à la classe d'emploi | classe de risque 1 | EN 335 |

Les performances du produit identifié ci-dessus sont conformes aux performances déclarées. Conformément au règlement (UE) n°305/2011, la présente déclaration des performances est établie sous la responsabilité du fabricant mentionnée ci-dessus.

Signé pour le fabricant et en son nom : Xavier PETITRENAUD - DG

SAINT AMAND EN PUISAYE le 22/01/2021

