

# CERTIFICAT DE QUALITÉ

## NF PARQUETS

Société : **PARQUETERIE DU BEAUSOLEIL**  
 Usine : Le Beausoleil - 58310 ST AMAND EN PUISAYE - France  
 Identification N°: **19**

### LAMES DE PARQUETS MASSIFS A RAINURES ET/OU LANGUETTES

Essence : Chêne

**Dimensions :**  
 Epaisseur : 14 mm  
 Largeur : 70 à 130 mm  
 Longueur : 250 à 2400 mm

**CLASSEMENT D'ASPECT :** Pr-FCBA / Ru-FCBA / Na-FCBA / Campagne / Chalet selon CdC du référentiel

<b>APTITUDE A L'USAGE</b>	<b>Les caractéristiques géométriques :</b> Selon NF EN 13226 et § 3.1.1.2 de la partie 3 des prescriptions techniques du Référentiel	
	<b>Humidité des bois :</b> Selon NF EN 13226 (7 à 11 %)	
	<b>Durabilité :</b> Classe d'emploi 1	
<b>CLASSEMENT D'USAGE Selon XP B 53-</b>	<b>Brut</b>	33*
	<b>Vernis</b>	/
	<b>Huilé</b>	/

**OPTION COMPATIBILITE SOLS CHAUFFANTS :** oui pour lames de largeur  $\leq$  150 mm dans les conditions définies dans le DTU 51.2

**OPTION COMPATIBILITE SOLS CHAUFFANTS/ RAFRAICHISSANTS :** oui pour lames de largeur  $\leq$  150 mm dans les conditions définies dans le DTU 51.2

*\*Si finition (huile ou vernis) appliquée sur chantier, elle doit être conforme aux exigences définies aux § 4.3.2.3 et § 4.3.3.3 des prescriptions techniques pour la classe certifiée*

# CERTIFICAT DE QUALITÉ

## NF PARQUETS

Société : **PARQUETERIE DU BEAUSOLEIL**  
 Usine : Le Beausoleil - 58310 ST AMAND EN PUISAYE - France  
 Identification N°: **19**

### LAMES DE PARQUETS MASSIFS A RAINURES ET/OU LANGUETTES

Essence : Chêne

**Dimensions :**  
 Epaisseur : 23 mm  
 Largeur : 50 à 180 mm  
 Longueur : 250 à 2400 mm

**CLASSEMENT D'ASPECT :** Pr-FCBA / Ru-FCBA / Na-FCBA / Campagne / Chalet selon CdC du référentiel

**APTITUDE A L'USAGE :** Les caractéristiques géométriques : Selon NF EN 13226 et § 3.1.1.2 de la partie 3 des prescriptions techniques du Référentiel

Humidité des bois : Selon NF EN 13226 (7 à 11 %)

Durabilité : Classe d'emploi 1

<b>CLASSEMENT D'USAGE</b> Selon XP B 53-	Brut	34*
	Vernis	/
	Huilé	/

**OPTION COMPATIBILITE SOLS CHAUFFANTS :** oui pour lames de largeur  $\leq$  150 mm dans les conditions définies dans le DTU 51.2

**OPTION COMPATIBILITE SOLS CHAUFFANTS/ RAFRAICHISSANTS :** non certifié

\*Si finition (huile ou vernis) appliquée sur chantier, elle doit être conforme aux exigences définies aux § 4.3.2.3 et § 4.3.3.3 des prescriptions techniques pour la classe certifiée

# CERTIFICAT DE QUALITÉ

## NF PARQUETS

Société : **PARQUETERIE DU BEAUSOLEIL**  
 Usine : Le Beausoleil - 58310 ST AMAND EN PUISAYE - France  
 Identification N°: **19**

### PARQUETS CONTRECOLLES

**Composition :**

Parement :  
 - essence : Chêne  
 - épaisseur : 4,5 mm  
 Ame contreplaqué Bouleau (épaisseur de 11,5 mm)

**Dimensions :**

Épaisseur : 16 mm  
 Largeur ≤ 220 mm  
 Longueur : maxi 2550 mm

**CLASSEMENT D'ASPECT :** Pr-FCBA / Ru-FCBA / Campagne selon CdC du référentiel

**APTITUDE A L'USAGE**

**Les caractéristiques géométriques :** Selon NF EN 13489 et § 3.2.1 de la partie 3 des prescriptions techniques du Référentiel

**Humidité des bois :** Selon NF EN 13489 (5 à 9 %)

**Verrouillage mécanique (clip) :** /

**Comportement sous caisson climatiseur (NF B 54-008) :** Conforme en pose collée

**CLASSEMENT D'USAGE Selon XP B 53-**

**Brut** 33\*

**Vernis** /

**Huilé** /

**OPTION COMPATIBILITE SOLS CHAUFFANTS :** oui pour lames de largeur < 185 mm dans les conditions définies dans le DTU 51.2

**OPTION COMPATIBILITE SOLS CHAUFFANTS/RAFRAICHISSANTS :** non certifié

*\*Si finition (huile ou vernis) appliquée sur chantier, elle doit être conforme aux exigences définies aux § 4.3.2.3 et § 4.3.3.3 des prescriptions techniques pour la classe certifiée*

**cofrac**



FCBA atteste de la conformité du produit décrit ci-dessus, dans les conditions prévues par les règles générales de fonctionnement des certifications de FCBA sous marque NF et du référentiel de la Marque NF Parquets.

Ces documents dans leur version en vigueur ainsi que la liste des entreprises et produits sous certification sont disponibles sur le site Internet : [www.fcba.fr](http://www.fcba.fr).

Ce certificat est fondé sur un contrôle permanent et ne peut préjuger d'évolutions ou de décisions qui seraient prises en cours d'année. Seules les lames de parquets dont les bottes ou les emballages sont revêtus de la Marque NF peuvent se prévaloir du présent certificat. Le marquage des produits doit être conforme selon le référentiel NF Parquets en vigueur.



**INSTITUT TECHNOLOGIQUE**

Numéro de Certificat : **61/17/064-7**

Annule et remplace N° /

Date d'émission : 1er janvier 2025

Valable jusqu'au : **31/12/2026**

Pages :

**LE DIRECTEUR CERTIFICATION ALAIN HOCQUET**

# CERTIFICAT DE QUALITÉ

## NF PARQUETS

Société : **PARQUETERIE DU BEAUSOLEIL**  
 Usine : Le Beausoleil - 58310 ST AMAND EN PUISAYE - France  
 Identification N°: **19**

### PARQUETS CONTRECOLLES

**Composition :**

Parement :  
 - essence : Chêne  
 - épaisseur : 7 mm  
 Ame contreplaqué Bouleau (épaisseur de 15 mm)

**Dimensions :**

Épaisseur : 22 mm  
 Largeur ≤ 220 mm  
 Longueur : maxi 2550 mm

**CLASSEMENT D'ASPECT :** Pr-FCBA / Ru-FCBA / Campagne selon CdC du référentiel

**APTITUDE A L'USAGE**

**Les caractéristiques géométriques :** Selon NF EN 13489 et § 3.2.1 de la partie 3 des prescriptions techniques du Référentiel

**Humidité des bois :** Selon NF EN 13489 (5 à 9 %)

**Verrouillage mécanique (clip) :** /

**Comportement sous caisson climatiseur (NF B 54-008) :** Conforme en pose collée

**CLASSEMENT D'USAGE Selon XP B 53-**

**Brut** 34\*

**Vernis** /

**Huilé** /

**OPTION COMPATIBILITE SOLS CHAUFFANTS :** non certifié

**OPTION COMPATIBILITE SOLS CHAUFFANTS/RAFRAICHISSANTS :** non certifié

*\*Si finition (huile ou vernis) appliquée sur chantier, elle doit être conforme aux exigences définies aux § 4.3.2.3 et § 4.3.3.3 des prescriptions techniques pour la classe certifiée*



FCBA atteste de la conformité du produit décrit ci-dessus, dans les conditions prévues par les règles générales de fonctionnement des certifications de FCBA sous marque NF et du référentiel de la Marque NF Parquets.

Ces documents dans leur version en vigueur ainsi que la liste des entreprises et produits sous certification sont disponibles sur le site Internet : [www.fcba.fr](http://www.fcba.fr).

Ce certificat est fondé sur un contrôle permanent et ne peut préjuger d'évolutions ou de décisions qui seraient prises en cours d'année. Seules les lames de parquets dont les bottes ou les emballages sont revêtus de la Marque NF peuvent se prévaloir du présent certificat. Le marquage des produits doit être conforme selon le référentiel NF Parquets en vigueur.

Numéro de Certificat : **61/20/070/3**

Annule et remplace N° /

Date d'émission : 1er janvier 2025

Valable jusqu'au : **31/12/2026**

Pages :

**LE DIRECTEUR CERTIFICATION ALAIN HOCQUET**

